SPECIFICATIONS

المواصفات

Engine	RZ4E-TC	4JJ3-TC
Displacement (cm³)	1,898	2,999
Bore x Stroke (mm)	80 x 94.4	95.4 x 104.9
Max Power kW[ps]/rpm*	110kW [150ps] / 3,600	140kW [190ps] / 3,600
Max Torque Nm[kgm]/rpm*	360Nm [36.7 kgm] / 1,850-2,850	450Nm [45.9 kgm] / 1,600-2,600
Fuel system	In-line, 4 cylinder, Common-rail engine, Electronic controlled fuel injection pump with intercooler and turbo charger	
Fuel Tank capacity (litre)	76 litre	

Transmission			MYL-6Y	MYL-6S	AWR6B45-II
Gear Ratio	1st		4.962	4.962	3.600
	2nd		2.686	2.482	2.190
	3rd		1.527	1.428	1.488
	4th		1.000	1.000	1.000
	5th		0.749	0.749	0.687
	6th		0.634	0.634	0.580
	Reverse		4.597	4.597	3.532
	Final Gear	2WD & 4WD	3.727	3.727	3.727

Suspension		
Suspension	Front	Independent, double wishbone, coil springs with stabiliser bar and gas shock absorber
	Rear	Leaf spring with gas shock absorber

Brake		
Brake	Front	Ventilated disc with 3-pot calipers
	Rear	Leading and trailing drums

Weight			
Gross vehicle weight (kg)	2WD & 2WD High-ride		2,780
	4WD		2,839
Gross axle weight (kg)	Front	2WD	1,250
		2WD High-ride & 4WD	1,430
	Rear	2WD	1,870
		2WD High-ride & 4WD	1,910

Exterior	RBC	RBD
Front bumper	Body colour	Body colour
Rear bumper	Body colour	Body colour
Side view mirror	Body colour	Chrome
Door handle	Titanium silver colour	Chrome plating
Tail gate handle	Titanium silver colour	Chrome plating

Tires & Wheels			Tires	Wheels
2WD	Reg	RBC	215/70R15	15"X6.5J-Steel
	Crew	RBC	215/70R15	15"X6.5J-Steel
2WD High-ride	Crew	RBC	255/65R17	17"X7.0J-Aluminium in silver
		RBD	265/60R18	18"X7.5J-Aluminium in silver
4WD	Crew	RBC	255/65R17	17"X7.0J-Aluminium in silver
		RBD	265/60R18	18"X7.5J-Aluminium in silver
Minimum turning circle (m) *Curb to curb	2WD		12.2	
	2WD High-ride & 4WD		12.5	

*ISO NET

المحرك	RZ4E-TC	4JJ3-TC
الإزاحة (سم 3)	1,898	2,999
القطر x الشوط (ملم)	80 x 94.4	95.4 x 104.9
القدرة القصوى بالكيلووات (الحصان) / دورة في الدقيقة*	110 كيلووات (150 حصانا) / 3600	140 كيلووات (190 حصانا) / 3600
العزم الأقصى بالنيوتن متر (كيلوجرام متر) / دورة في الدقيقة *	360 نيوتن متر (36.7 كيلوجرام متر) / 1,850-2,850	450 نيوتن متر (45.9 كيلوجرام متر) / 1,600-2,600
نظام الوقود	4 اسطوانات مصطفة، محرك بنظام السكة المشتركة، نظام حقن وقود يتم التحكم به إلكترونيا مع مبرد داخلي وضاغط توربيني	
سعة خزان الوقود (لتر)	76 لترا	

ناقل الحركة		MYL-6Y	MYL-6S	AWR6B45-II
مسنوني نقل الحركة	الأول	4.962	4.962	3.600
	الثاني	2.686	2.482	2.190
	الثالث	1.527	1.428	1.488
	الرابع	1.000	1.000	1.000
	الخامس	0.749	0.749	0.687
	السادس	0.634	0.634	0.580
	الرجوع للخلف	4.597	4.597	3.532
	ناقل الحركة الأخير	3.727	3.727	3.727

نظام التعليق		
نظام التعليق	أمامي	مستقل، ذراعي، تعليق، وزنبركات حلزونية مع قضيب تثبيت ومحبط لصدمات تعمل بالغاز
	خلفي	زنبركات ورقية مع محبط صدمات تعمل بالغاز

المكابح		
المكابح	أمامي	أقراص مهواة مع مقبكات مزدوجتين
	خلفي	اسطوانات قائمة وطبلية

الوزن			
وزن المركبة الإجمالي (كحد)	دفع ثنائي & الدفع الثنائي High-ride		2,780
	دفع رباعي		2,839
وزن المحور الإجمالي (كحد)	أمامي	دفع ثنائي	1,250
		دفع ثنائي & الدفع الثنائي High-ride	1,430
	خلفي	دفع ثنائي	1,870
		دفع ثنائي & الدفع الثنائي High-ride	1,910

التصميم الخارجي	RBC	RBD
المصد الأمامي	بلون بدن المركبة	بلون بدن المركبة
المصد الخلفي	بلون بدن المركبة	بلون بدن المركبة
مرآة الرؤية الجانبية	بلون بدن المركبة	كروم
مقبض الباب	لون فضي تيتانيوم	مطلي بالكروم
مقبض صندوق التحميل	لون فضي تيتانيوم	مطلي بالكروم

الإطارات والعجلات			الإطارات	العجلات
دفع ثنائي	عفوية	أربع سبع	215/70R15	15"x6.5J فولاذي
	عزيزية	أربع سبع	215/70R15	15"x6.5J فولاذي
سيارة دفع ثنائي High-Ride	عزيزية	أربع سبع	255/65R17	17"x7.0J ألومنيوم بلون فضي
		أربع دي	265/60R18	18"x7.5J ألومنيوم بلون فضي
دفع رباعي	عزيزية	أربع سبع	255/65R17	17"x7.0J ألومنيوم بلون فضي
		أربع دي	265/60R18	18"x7.5J ألومنيوم بلون فضي
أدنى الدنى لدائرة الانحناف (م) من الرصيف إلى الرصيف *	دفع ثنائي		12.2	
	الدفع الثنائي High-Ride والدفع الرباعي		12.5	

* أيزو نت

MODEL LINE UP AND DIMENSIONS

تشكيلة الموديلات وأبعادها

Crew Cab 4WD – RBD
سيارة دفع رباعي بمقصورة مزدوجة – آر بي دي



Crew Cab 2WD High-ride & 4WD – RBC
سيارة دفع ثنائي & High-ride دفع رباعي بمقصورة مزدوجة – آر بي سي



* : At Floor = 1,571 mm.

Crew Cab 2WD – RBC
سيارة دفع ثنائي بمقصورة مزدوجة – آر بي سي



Regular Cab 2WD – RBC
سيارة دفع ثنائي بمقصورة مفردة – آر بي سي



* : عند الأرضية = 1,571 ملم

COLOURS
الألوان

رمادي رصاصي لمّاع
Galena Gray Metallic

فضي معدني لمّاع
Mercury Silver Metallic

رمادي حجري
Obsidian Grey

أسود عقيقي لمّاع
Onyx Black Mica

أحمر لمّاع
Red Spinel Mica

أزرق بحري لمّاع
Sapphire Blue Mica

أبيض لؤلؤي
Silky White Pearl

أبيض رذاذي
Splash White

برتقالي لمّاع
Valencia Orange Metallic

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. reserves the right to change specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment mentioned or shown in this specification sheet are also subject to change in order to meet local conditions and government requirements. Features and specifications may vary in appearance and/or availability according to region.

Please inquire at your local ISUZU distributor or dealer for more complete details on available models and their specifications.

تحتفظ ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD بالحق في إجراء أي تعديل على المواصفات والتجهيزات دون إشعار مسبق. المواصفات والتجهيزات الواردة في هذا الكتيب قابلة للتغيير أيضاً بحسب طبيعة الشروط المحلية والمتطلبات الحكومية. قد تختلف الميزات والمواصفات الأخرى المذكورة أو الظاهرة في الصور عن المركبة الفعلية المتوفرة بالتجهيزات الموصوفة في هذا الكتيب، مستخدمة لأغراض التوضيح فقط.

يرجى الاستفسار من ممثل إيسوزو المحلي أو وكيل البيع، في منطقتك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالموديلات المتوفرة ومواصفاتها.

ISUZU

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.
1016 Shinawatra Tower III, 24th-25th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND